

# Veiligheidsinformatieblad

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACH Verordening (EG) Nr. 453/2010



Uitgiftedatum: 12-1-11  
Revisiedatum: 12-1-11

## Strikocem BRS-12 Betonreparatiespachtel

### 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF / PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

#### Identificatie van de stof of preparaat

Productnaam : Strikocem BRS-12 Betonreparatiespachtel

**Toepassing van de stof of preparaat:** Cementgebonden reparatie- en egalisatiepleister

#### Identificatie van de onderneming

Naam : Strikolith BV  
Volledig adres : Lissenveld 9-13, 4941 VK RAAMSDONKSVEER  
Telefoonnummer : +31(0)162 514750  
Telefoonnummer voor noodgevallen : +31(0)162 514750  
Emailadres: : info@strikolith.com

### 2. RISICO'S

#### Gevaarsaanduiding



: Xi – Irriterend

#### Gevaar voor mens en Milieu

: R37/38 Irriterend voor de ademhalingswegen en huid  
R41 Gevaar voor ernstig oogletsel  
R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met huid.

### 3. SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

EINECS-Nr.	CAS-Nr.	Omschrijving	%-age	Kenmerk	R-Zinnen	MAC
	65997-15-1	Portlandklinker	10-30	Xi	R37/38, R41,R43	5 mg/m <sup>3</sup>

### 4. EERSTE HULP MAATREGELEN

#### Algemeen

Bij twijfel of aanhoudende symptomen een arts waarschuwen. Nooit proberen om iemand die buiten kennis is iets te laten innemen. Bij bewusteloosheid de patiënt in stabiele zijligging plaatsen en een arts waarschuwen.

#### Inademing

Patiënt in de buitenlucht brengen en warm houden. Inspanning vermijden. Kunstmatige ademhaling toepassen als de patiënt niet of onregelmatig ademt

#### Contact met de huid

Verontreinigde kleding uittrekken. De huid grondig wassen met water en zeep of een voor het doel geschikt reinigingsmiddel gebruiken. Gebruik GEEN oplosmiddelen of verdunners.

# Veiligheidsinformatieblad

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACH Verordening (EG) Nr. 453/2010



Uitgiftedatum: 12-1-11  
Revisiedatum: 12-1-11

## Strikocem BRS-12 Betonreparatiespachtel

<b>Contact met de ogen</b>	Contactlenzen verwijderen, grondig spoelen met stromend water, terwijl de oogleden worden opengehouden en een arts raadplegen.
<b>Opname door de mond</b>	Bij inslikken van het product onmiddellijk een arts waarschuwen. Patiënt rustig houden. Braken NIET opwekken.
<b>Bescherming voor hulpverleners</b>	Niet van toepassing
<b>Advies voor de Arts</b>	Product bevat Kalkhydraat wat alkalisch reageert.

### 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

#### Geschikte blusmiddelen en methoden

Blusschuim, CO<sub>2</sub>, water.

#### Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

Geen

#### Bijzondere risico's bij blootstelling aan het product zelf of aan de bij verhitting vrijkomende ontledingsproducten en/of gassen

Geen

#### Bijzondere beschermende kleding tijdens de brandbestrijding

Geen

### 6. MAATREGELEN BIJ HET ONGEWILD VRIJKOMEN VAN HET PRODUCT

#### Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

Dampen/stof niet inademen. Volg de voorzorgsmaatregelen beschreven in de rubrieken 7 en 8. Gemorst materiaal indammen om verspreiding te voorkomen. Opnemen van het gemorste materiaal met een onbrandbaar absorptiemiddel zoals zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en in een geschikte verpakking opslaan tot het in overeenstemming met de lokale voorschriften kan worden afgevoerd. (zie rubriek 13)

#### Voorzorgsmaatregelen voor het milieu

Voorkom dat het product in de riolering of in het oppervlaktewater terechtkomt. Waarschuw de plaatselijke overheid als dit toch gebeurt.

#### Reinigen

Gebruik, indien mogelijk, een geschikt reinigingsmiddel, gebruik geen oplosmiddelen.

### 7. HANTERING EN OPSLAG

#### Hantering

Verpakking goed afsluiten.

Voorkom contact met de huid en met de ogen. Damp en spuitnevel niet inademen.

Roken, eten en drinken moet worden verboden in ruimten waar met het product wordt gewerkt. Zie rubriek 8 voor persoonlijke bescherming.

Zet de verpakking nooit onder druk, deze is hier niet tegen bestand.

Bewaar het product altijd in verpakkingen van hetzelfde materiaal als de originele verpakking. Houdt rekening met de wettelijke voorschriften voor veilig werken.

Pag 2 van 5

# Veiligheidsinformatieblad

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACH Verordening (EG) Nr. 453/2010



Uitgiftedatum: 12-1-11  
Revisiedatum: 12-1-11

## Strikocem BRS-12 Betonreparatiespachtel

Voorkom lozing in riolen en waterwegen.

### Opslag

Bewaren in een droge, goed geventileerde ruimte bij een temperatuur tussen 5 °C en 25 °C. Vermijdt ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk basische en sterk zure materialen.

Niet roken. Onthoudt onbevoegden de toegang tot de opslagruimte. Sluit aangebroken verpakkingen na gebruik zorgvuldig af en bewaar deze recht op lekkage te voorkomen.

## 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### Blootstellinglimieten

CAS-Nr.	Omschrijving	%-age	
65997-15-1	Portlandklinker	10-30	5 mg/m <sup>3</sup> E

### Maatregelen ter voorkoming van blootstelling

Zorg voor voldoende luchtverversing. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van bronafzuiging en goede ruimtelijke ventilatie.

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Adembescherming:  
Niet van toepassing.

Bescherming van de handen:

Gebruik handschoenen van butylrubber bij langdurig of herhaald gebruik van het product. Neem de aanwijzingen van de handschoenenleverancier in acht voor wat betreft gebruik, opslag, onderhoud en vervanging van de handschoenen. Een afsluitende crème kan helpen om de blootgestelde huddelen te beschermen. Deze mag echter niet worden toegepast indien contact al heeft plaatsgevonden.

Bescherming van de ogen:

Afsluitende veiligheidsbril gebruiken.

Bescherming van de huid:

Draag beschermende kleding.

### Maatregelen ter bescherming van het milieu

Zie de nationale wetgeving in hoofdstuk 15 voor wetgeving met betrekking op milieubescherming

## 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### Algemene gegevens

Verschijningsvorm: grijs poeder. Geur: Neutraal

### Belangrijke gegevens met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieu

PH: Als poeder niet van toepassing.  
Gemengd met water 11-13.5

Vlampunt: ...  
Soortelijk gewicht: 2.3 – 3.0 kg/dm<sup>3</sup>

# Veiligheidsinformatieblad

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACH Verordening (EG) Nr. 453/2010



Uitgiftedatum: 12-1-11  
Revisiedatum: 12-1-11

## Strikocem BRS-12 Betonreparatiespachtel

Schudgewicht:	ca 1 kg/dm <sup>3</sup>
Oplosbaarheid	niet oplosbaar
Dampdichtheid:	...
Onderste explosiegrens:	...
Oplosbaarheid in water:	niet oplosbaar
Brandbaarheid:	Product is niet brandbaar

### 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

#### Te vermijden omstandigheden

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7 is het product stabiel. Bij blootstelling aan hitte zijn er geen gevaarlijke reacties bekend.

#### Materialen die niet in contact mogen komen met het product

Niet bekend.

#### Schadelijke ontledingsproducten.

Geen.

### 11. TOXICOLOGISCHE GEGEVENS

#### Acute Toxiciteit

Niet toxisch

#### Specifieke symptomen bij dierproeven

Acute toxiciteit / bijzondere effecten in dierstudies: Bevat calciumhydroxide is een irriterende stof bij inslikken, huidcontact, inademing of contact met de ogen

Herhaalde of langdurige blootstelling aan het product kan de huid ontvetten, waardoor acute contacteczeem kan ontstaan en waardoor de stof via de huid kan worden opgenomen.

Indien de vloeistof in de ogen komt, kan dit leiden tot irritatie en voorbijgaande schade.

### 12. ECOLOGISCHE GEGEVENS

#### Ecotoxiciteit

Geen schadelijke toxiciteit op korte termijn bij Daphnia-, algen-, vistest.

#### Toxiciteit

In water oplosbare poeder

#### Persistentie en afbreekbaarheid

Niet van toepassing. Anorganische stof.

#### Bioaccumulatie

Niet van toepassing. Anorganische stof.

### 13. AFVALVERWIJDERING

Voorkom dat het product terecht komt in riolering of in oppervlaktewateren.

Restanten en geleegde verpakkingen inleveren bij een erkende inzamelaar van gevaarlijk afval.

### 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT VERVOER

# Veiligheidsinformatieblad

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACH Verordening (EG) Nr. 453/2010



Uitgiftedatum: 12-1-11  
Revisiedatum: 12-1-11

## Strikocem BRS-12 Betonreparatiespachtel

### Transport op het terrein van de onderneming

Bij transport van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.

Dit product is geclassificeerd als niet gevaarlijk voor transport in de zin van de internationale transportvoorschriften (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

### 15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

#### Kenmerken

#### Gevaarsaanwijzing en symbool

Xi Irriterend

#### R-Zinnen

R37/38 Irriterend voor de ademhalingswegen en huid  
R41 Gevaar voor ernstig oogletsel  
R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

### 16. OVERIGE INFORMATIE.

#### S-Zinnen

S22 Stof niet inademen  
S24 Aanraking met de huid vermijden  
S25 Aanraking met de ogen voorkomen.

*De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en is in overeenstemming met de nationale wetgeving en met de relevante EG-richtlijnen. Zonder voorafgaande schriftelijke gebruiksinstructies mag het product niet worden gebruikt voor doeleinden anders dan die gespecificeerd in rubriek 1. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker de nodige maatregelen te treffen teneinde aan de plaatselijke voorschriften en reglementen te voldoen. De informatie in dit blad is bedoeld als omschrijving van de veiligheidsvoorschriften die relevant zijn voor ons product; het dient niet te worden opgevat als een garantie betreffende de eigenschappen van het product.*