

Dalapro LightningMax

Productinformatie

Dalapro Lightning Max is een gemakkelijk te schuren, extra vullende lichtgewicht spuitplamuur, voor toepassing op de gebruikelijke types ondergronden binnenshuis. Dalapro Lightning Max is uitermate geschikt voor dikkere plamuurlagen op bakstenen, ruw pleisterwerk, decoratieve structuren, glasweefsels en beton. Indien een zeer gladde eindafwerking gewenst is kan als toplaag een fijnere Dalapro hand-, rol- of spuitplamuur worden aangebracht. Voor het vullen van voegen van gipsplaten en het inbedden van een papieren voegband bevelen we andere Dalapro plamuren aan zoals Dalapro Joint, Dalapro (Lightning) Medium, Dalapro (Lightning) Premium, enz.

Dalapro Lightning Max wordt geproduceerd volgens ISO 9001 en ISO 14001.

Verwerkingswijze

Aanbrengen met rol of geschikte spuitmachine (airless of wormpomp) op droge, schone en stabiele ondergronden bij een temperatuur van minstens +5°C.

Gebruik schuurpapier korrelgrootte 120 of fijner om het droge oppervlak te schuren. Wij raden aan stofmasker en veiligheidsbril te dragen tijdens het schuren.

Volg de aanbevelingen en regels van uw bedrijfstak.

Materiaalverbruik

1 liter/m² voor een plamuurlaag van 1mm dik.

Droogtijd

De droogtijd is afhankelijk van ondergrond, luchtvochtigheid, laagdikte, temperatuur, ventilatie en weersomstandigheden.

Opslag

Koel, droog, vorstvrij en uit direct zonlicht bewaren.

Ongeopende verpakkingen kunnen 12 maanden bewaard blijven.

De houdbaarheidsdatum staat vermeld op de verpakking.

Technische Gegevens

| | |
|---------------------------|--|
| Bindmiddel: | Latex copolymeer |
| oplosmiddel: | Water |
| Vulmiddel: | microsferen en witte dolomietmarmer |
| Korrelgrootte: | max. 0,35 mm |
| Dichtheid: | ca 1,2 kg/liter |
| Vaste-stofgehalte: | ca 55 % |
| pH: | ca 9 |
| Kleur: | Grijs |
| Vulcapaciteit: | Zeer goed (> 5 mm) |
| Brandbaarheid: | niet brandverspreidend, niet ontvlambaar. |
| reiniging: | Gebruik water voor gereedschappen en gemorst product |
| Verpakking: | Kunststof emmer van 15l, plastic zak van 15 l |
| toepassing: | Voor gebruik binnenshuis |

De in dit informatieblad vermelde informatie is gebaseerd op onze kennis en ervaring. Ze wordt te goeder trouw verstrekt maar biedt geen garantie en wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de verstrekte informatie. Wij behouden ons het recht voor de productinformatie in dit informatieblad zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. raadpleeg voor de meest recente productinformatie: www.dalapro.com

Laatste update 16-02-2011



tel: +46 19 46 34 00 • fax: +46 19 46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.com

Dalapro