

- 40 STUKADOORWERK : Decoratieve Stucco Gevelarchitectuur : Elementen, Lijstwerk, kaderlijsten e.d.
- 40.00 ALGEMEEN
- 40.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN
09. STRIKOTHERM STUCCO ELEMENTEN- EN LIJSTEN
19. SYSTEEMHOUDER STRIKOTHERM B.V.
Onder systeemhouder voor de Stucco Elementen- en Lijsten wordt verstaan het bedrijf dat het omschreven systeem levert en beheert, i.c.
Strikotherm B.V.
Postbus 152, NL-4940 AB Raamsdonksveer
Tel: +31 (0)162 514750, Fax: +31 (0)162 510426
E-mail: info@strikootherm.nl Web: www.strikootherm.nl
29. APPLICATEUR
Onder applicateur wordt verstaan het uitvoerend stukadoorsbedrijf, voorzien van een KOMO-PROCES certificaat 9600.
- 40.00.19 DECORATIEVE STUCCO GEVELARCHITECTUUR
09. ELEMENTEN- EN LIJSTEN DOMOSTYL
De STRIKOTHERM- Stucco elementen- en lijsten is een systeem op basis van Pu voorzien van een slagvaste cachering met een Peents Flexcoat afwerking volgens de Stikolor kleurensystematiek.
- 40.00.29 VOORSCHRIFTEN EN UITVOERINGSEISEN BUITENGEVELISOLATIESYSTEMEN
09. VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN
Voor de uitvoering van het Strikotherm Stucco Elementen- en lijsten systeem en toepassing van materialen zijn de volgende richtlijnen van toepassing:
- De door Strikotherm B.V. eventueel voor dit project opgestelde omschrijving,
- De door Strikotherm B.V. eventueel voor dit project opgestelde principedetails.
19. APPLICATEUR BUITENGEVELISOLATIESYSTEMEN
Het aanbrengen van de Strikotherm Stucco Elementen- en lijsten dient uitgevoerd te worden door een applicateur-verwerker met een Strikotherm erkenning.
29. AANVANG UITVOERING
Met het aanbrengen van de Strikotherm Stucco Elementen- en lijsten mag niet eerder worden aangevangen voordat:
- het hemelwater vrij van de af te werken gevels afgevoerd wordt,
- de bouwkundige ondergronden en aansluitingen constructief stabiel zijn,
- de ondergrond dient door het applicatiebedrijf gecontroleerd is op los zittende delen, geschilderde delen, hechting en vlakheid.
- de ondergrond dient stabiel, vrij van spanningen en beweging te zijn. Indien de ondergrond afwijkt van de overeengekomen toleranties, dient dit advies uitgebreid te worden met een aanvulling door wie en op welke wijze de afwijking hersteld gaat worden.
- de ondergrond moet vlak zijn.
- 40.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
09. MELDING AANVANG
De aannemer moet de directie, systeemhouder en applicateur tijdig melden wanneer een aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaatsvindt.
19. MELDING AANSTRIKOTHERM B.V.
Strikotherm B.V. dient vooraf betrokken te worden bij de technische voorbereiding, de detailleringen, bij de uitvoering van het systeem en bij de afstemming met andere bouwdeelen.
- 40.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS
01. MONSTER
De hierna genoemde kleur monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het monster genoemde kenmerken.
Monster:
Beoordelingskenmerken:
- kleur volgens kleurenschema architect
- oppervlakte A4
02. KLEUR MONSTER TER BEOORDELING
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:

03. STEIGERVOORZIENINGEN

De hoofdaannemer dient zorg te dragen voor het plaatsen van een ARBO goedgekeurde steiger ten behoeve van het aanbrengen van het buitengevelisolatiesysteem. Deze steiger dient, naast de algemeen geldende veiligheidsnormen, te voldoen aan de volgende eisen:

- geplaatst op ca. 0.25 (m) van de afgewerkte gevel,
- breedte min. 1.0 (m),
- slagen van 2.0 (m),
- aan de bovenzijde voorzien van waterdichte en lichtdoorlatende kap, afwaterend op hwa,
- aan de buitenzijde voorzien van regenwerende, lichtdoorlatende netten,
- voorzien van voldoende voorzieningen voor verticaal transport van personeel en materiaal/materieel.

05. OPSLAGVOORZIENINGEN

De hoofdaannemer dient zorg te dragen voor voldoende en geschikte opslagvoorzieningen tbv het applicatiebedrijf in de nabijheid van de werkzaamheden.

40.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN

40.50 BUITENGEVELISOLATIESYSTEMEN

40.50.10-a STRIKOTHERM STUCCO ELEMENTEN- EN LIJSTEN

0. STUCCO GEVELARCHITECTUUR

1. VACUUM GEVORMDE PU MET CACHERING

Leverancier: Strikotherm B.V.

Type: Stucco elementen- en lijsten

Materiaal: PU vacuüm gevormd, voorzien van een cachering oplosmiddel en CFK's vrij "brandvertragend gemodificeerd". Densiteit 200 kg/m³. De productiemethode respecteert het milieu !

Type, afmetingen (mm):,

Oppervlak: fabrieksmatige cachering, primer

Toebehoren:

- Striko – Fix (universele lijm/kit)

3. LIJM / KIT VOOR STUCCO ELEMENTEN- en LIJSTEN

Fabriek: Strikotherm B.V.

Type: HYBRIDE POLYMEER.

Soort: Oplosmiddelvrij

- STRIKOTHERM hechtcontact.

4. PEENTS VERFSSYTEEM SILICAATVRIJ

Fabriek: Strikotherm B.V.

Type: Peents Flexcoat,

Kleur helderheidswaarde groter dan 20% uit kleurenwaaier Strikotherm

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen, houten verbindingsplug, aanvullende mechanische bevestiging indien noodzakelijk

Getetst door: TU Braunschweig IBMB, MPA Institut Für Baustoffe, massivbau und brandschutz
MPA, Staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt