

**Productnaam:**

Spacks Voegenvuller Pasteus

**Samenstelling:**

Fabrieksmatig samengestelde gebruiksklare pasteuze mortel op basis van een hoogwaardig dispersiebindmiddel, gecombineerd met (lichtgewicht) vulstoffen, pigmenten en hulpstoffen ter verbetering van de verwerkbaarheid en hechting.

**Eigenschappen:**

Voegenvuller Pasteus is een soepel gebruiksklaar product met een uitstekend vullend en hechtend vermogen welke zich eenvoudig laat verwerken. Het product voldoet het aan alle eisen die moderne, geavanceerde afbouwers stellen aan een voegenvuller.

**Toepassing:**

Voegenvuller Pasteus is een product voor binnentoepassingen dat speciaal is ontwikkeld voor het met gasband afwerken van naden van gipsplaten.

**Technische gegevens:**

- S.G.: ca. 1.25 g/cm<sup>3</sup>;
- Viscositeit: 900-1100 Pas (Brookfield);
- Ph-waarde: ca. 8.

**Ondergrond:**

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, vocht of andere verontreinigingen die de hechting ongunstig kunnen beïnvloeden.

**Voorbehandeling ondergrond:**

Sterk- en onregelmatig zuigende ondergronden voorbehandelen met Strikolith Diepgrond. Poederende ondergronden, in 2 lagen nat in nat, voorbehandelen met Strikolith Diepgrond.

**Verwerking:**

Voegenvuller Pasteus is gebruiksklaar. Voegenvuller Pasteus kan uitsluitend in combinatie met gasband worden aangebracht. De voeg vullen met Voegenvuller Pasteus en gasband inbedden waarbij zich ongeveer 1 mm materiaal onder het gaas bevindt. Het materiaal laten drogen. Vervolgens een 2e laag Voegenvuller Pasteus aanbrengen, ca. 5 cm breder dan de 1e laag en laten drogen. Hierna een 3e laag aanbrengen, opnieuw 5 cm breder dan de 2e laag. Na droging kan het materiaal met schuurpapier worden nabehandeld voor een optimaal glad resultaat.

**Verbruik:**

Ca. 0.5 kg/m<sup>2</sup>

**Verpakking:**

20 kg in plastic emmer

**Opslag:**

Koel en vorstvrij opgeslagen ca. 6 maanden houdbaar.

**Veiligheid:**

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van kunstharsgebonden pleisters de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Voegenvuller Pasteus in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen.

**Bijzonderheden:**

Voegenvuller Pasteus uitsluitend binnen toepassen. Afwerklagen kunnen uitsluitend worden aangebracht op volkomen droge ondergronden. Toevoegen van toeslagstoffen is niet toegestaan. Niet verwerken beneden een ondergrond- of luchttemperatuur van + 5° C. Gereedschappen direct na gebruik met water reinigen.