

**Productnaam:**

Strikolith Rolpleister binnen

**Samenstelling:**

Hoogwaardige, fabrieksmatig samengestelde Rolpleister op basis van een hoogwaardig dispersiebindmiddel. Hulp- en vulstoffen voor een goede verwerkbaarheid en hechting.

**Eigenschappen:**

Rolpleister is kras- en stootvast, blijvend elastisch, dampdoorlatend en onderhoudsarm.

**Kleuren:**

Wit en overige kleuren volgens de Strikolith kleurenwaaier.

**Toepassing:**

Rolpleister voor binnen wordt toegepast als decoratieve pleister met alle mogelijkheden voor een eindstructuur naar eigen inzicht en smaak.

**Technische gegevens:**

- S.G: ca. 1,6 g/cm<sup>3</sup>.
- PH-waarde: ca. 8.

**Ondergrond:**

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

**Voorbehandeling ondergrond:**

Oude en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen eerst verwijderen met Strikoclean. Reparaties en/of oneffenheden in de ondergrond herstellen met Strikolith FP200 Hechtgips. Reparaties altijd volledig laten drogen. Sterk zuigende en gipsgebonden ondergronden eerst behandelen met één laag Diepgrond. Poederende en zanderige ondergronden behandelen met twee lagen Diepgrond, nat in nat aangebracht. De volledige droge ondergrond voorbehandelen met Strikolith Voorstrijk in de kleur van de afwerklaag.

**Verwerking:**

Rolpleister, onverdund, intensief mengen. Indien noodzakelijk met maximaal 2% water verdunnen. Met behulp van een roestvaststalen spaan gelijkmatig op korrel dikte aanbrengen. De gewenste structuur geheel naar eigen inzicht en smaak aanbrengen met een gladde - of reliëf roller, spaan, bandtroffel of plamuurmes.

Strikolith Rolpleister is ook met geëigende spuitapparatuur te verwerken.

Het verdient aanbeveling om eerst een proefstuk op te zetten en te experimenteren met de vele structuurmogelijkheden. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

**Verbruik:**

Ca. 2 kg per m<sup>2</sup> afhankelijk van applicatie.

**Verpakking:**

16 kg in plastic emmer.

**Opslag:**

Koel en vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 2 jaar houdbaar.

**Veiligheid:**

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van sierpleisters de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Rolpleister in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen.

Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

**Bijzonderheden:**

Rolpleister met verschillende chargenummers voor gebruik onderling goed mengen. Bouwdelen die niet met Rolpleister worden afgewerkt vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het aanbrengen van de Rolpleister verwijderen. Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst.