

Productnaam:

Strikolith Hechtgrond

Samenstelling:

Hoogwaardig, fabrieksmatig samengesteld gronderingsmiddel op basis van een hoogwaardig dispersiebindmiddel en hulpstoffen ter verbetering van de hechting en het stabiliserend vermogen.

Eigenschappen:

Hechtgrond is een oplosmiddelvrij gronderingsmiddel met diep indringend en stabiliserend vermogen. Hechtgrond is binnen en buiten toepasbaar. Hechtgrond is een essentiële basiscomponent in de opbouw van een duurzaam Strikolith pleister- of muurverfsysteem. Hechtgrond heft de zuiging op en is alkalibestendig.

Kleuren:

Transparant.

Toepassing:

Hechtgrond wordt toegepast op nieuwe, sterk zuigende, meest minerale ondergronden, zoals cellenbeton, gipskartonplaten en gipsblokken.

Technische gegevens:

- S.G: ca. 1,0 g/cm³.
- PH-waarde: ca. 4 - 5.

Ondergrond:

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

Voorbehandeling ondergrond:

Oude, stoffige, vuile en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen verwijderen met Strikolith Strikoclean.

Verwerking:

Hechtgrond verdund met een blokkwast aanbrengen. Hiertoe de hechtgrond met 4 delen leidingwater verdunnen. Droogtijd minimaal 24 uur. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Strikolith Marmarpleister tijdens en na applicatie beschermen tegen weersinvloeden.

Verbruik:

Ca. 60 ml per m², afhankelijk van de ondergrond.

Verpakking:

1, 5 en 10 ltr in kunststof emmers.

Opslag:

Koel en vorstvrij opgeslagen ca. 2 jaar houdbaar.

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van voorbehandelingsproducten de ogen, neus, mond en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Hechtgrond in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

Bijzonderheden:

De niet te behandelen bouwdelen vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het aanbrengen van de Hechtgrond verwijderen. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst. Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan.