



Beluchtingsprofiel

- **Zorgt voor voldoende ventilatie achter het systeem**
- **Voorkomt indringen van ongedierte**

Strikotherm OPEN Beluchtingsprofiel is een kunststof profiel op rol voor gebruik aan de bovenzijde in het Strikotherm OPEN systeem. Naast het voorzien van de benodigde ventilatie achter het systeem voorkomt dit profiel het binnendringen van vogens en ongedierte. Verkrijgbaar in wit en zwart.

TOEPASSING

Strikotherm OPEN Beluchtingsprofiel is een kunststof profiel op rol voor gebruik aan de bovenzijde in het Strikotherm OPEN systeem. Naast het voorzien van de benodigde ventilatie achter het systeem voorkomt dit profiel het binnendringen van vogens en ongedierte. Verkrijgbaar in wit en zwart.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING

VERWERKING

Het Strikotherm OPEN systeem dient aan de onder- en bovenzijde, doorlopend, geventileerd te worden. Ventilatieopeningen >10 mm/m¹ of 100 cm²/m¹. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van Strikotherm beluchtingsprofielen. Hiermee is de ventilatie gewaarborgd en tevens de spouw afgesloten voor ongedierte. De beluchtingsprofielen worden vooraf aangebracht op het regelwerk en gecombineerd met omvattingssystemen of stucstopprofielen die zorgen dat de kopse zijden van de pleisterplaat zijn beschermd tegen vocht.

VERWERKINGSSYSTEMEN

- Handmatig

TECHNISCHE INFORMATIE

EIGENSCHAPPEN

- Profiellengte: 5 m¹.
- Profielbreedte: 50 mm.
- Kleur: wit / zwart.

- Materiaal profiel: Polyvinylchloride (PVC)

LEVERINGSVORM

Rol á 5 m¹.

KLEUR

Wit / Zwart.

VERBRUIK

- Situatie afhankelijk, gemiddeld ca. 1,1 m/m¹.

HOUDBAARHEID

- Droog, vlak en vorstvrij opslaan.