

Ejothem STR U afdekschijf

- Ter voorkoming van aftekening van pluggen in de pleisterlaag
- Zeer lage thermische invloed

Ejothem STR U Afdekschijf is een EPS of Minerale wol afdekschijf met konische zijden voor een vaste montage in Strikotherm gevelisolatieplaten. Speciaal voor het koudebrugvrij afdekken van Ejothem STR U 2G Schroefpluggen en Ejothem STR H Houtschroeven.

Toepassing

Ejothem STR U Afdekschijven worden toegepast voor het afdekken van verdiept aangebrachte mechanische bevestigingen van Strikotherm gevelisolatiesystemen (ETICS) op o.a. onvoldoende draagkrachtige ondergronden. Niet toepasbaar bij Strikotherm systemen met keramische steenstrips of tegels. Bij deze afwerkingen dient altijd aanvullend geplugd te worden dóór de mortellaag waardoor verzonken montage niet mogelijk is. Het aantal pluggen dat benodigd is dient te worden afgestemd op de ondergrond, locatie, gebouwhoogte, etc. door een bouwkundig constructeur. Rekenwaarden van de plug per type ondergrond kunnen worden opgevraagd.

Leveringsvorm

- Doos á 100 stuks.

Product eigenschappen

Ejothem STR U Afdekschijf is een EPS of Minerale wol afdekschijf met konische zijden voor een vaste montage in Strikotherm gevelisolatieplaten. De afdekschijf wordt toegepast in combinatie met Ejothem STR U 2G Schroefpluggen en Ejothem STR H Houtschroeven bij aanvullende mechanische, verzonken bevestiging van Strikotherm isolatieplaten. Voordat de afdekschijf wordt aangebracht kan de schroefschacht worden gedicht met een afdekstop (Artikel WS69631).

Kleur

Wit of geel-bruin

Verwerkingssystemen

- Handmatig

Verbruik

- Afhankelijk van het aantal toegepaste pluggen.

Ejotherm STR U afdekschijf

Gebruiksaanwijzing

Verwerking bij verzonken montage

Voor montage van de Ejotherm STR U 2G Schroefplug of STR H Houtschroef de speciale montagetool gebruiken (Artikel WS69635). De voorgemonteerde schroef aandraaien totdat de montagetool gelijk ligt met het plaatoppervlak. Vervolgens de schroefhuls afdichten met een Afdekstop voor EPS isolatieplaten. De ontstane uitsnijding afdichten met een afdekschijf EPS of MW, afhankelijk van het type isolatiemateriaal.

Technische informatie

Eigenschappen

- Materiaal: EPS of minerale wol.
- Diameter: 66 mm.
- Dikte: 15 mm.
- Voor overige/specifieke informatie raadpleeg de verpakking of neem contact met ons op.

Houdbaarheid

- Droog en vorstvrij opslaan.