



## Ejothem STR U afdekschijf

- **Ter voorkoming van aftekening van pluggen in de pleisterlaag**
- **Zeer lage thermische invloed**

Ejothem STR U Afdekschijf is een EPS of Minerale wol afdekschijf met konische zijden voor een vaste montage in Strikothem gevelisolatieplaten. Speciaal voor het koudebrugvrij afdekken van Ejothem STR U 2G Schroefpluggen en Ejothem STR H Houtschroeven.

### TOEPASSING

Ejothem STR U Afdekschijven worden toegepast voor het afdekken van verdiept aangebrachte mechanische bevestigingen van Strikothem gevelisolatiesystemen (ETICS) op o.a. onvoldoende draagkrachtige ondergronden. Niet toepasbaar bij Strikothem systemen met keramische steenstrips of tegels. Bij deze afwerkingen dient altijd aanvullend geplugd te worden dóór de mortellaag waardoor verzonken montage niet mogelijk is. Het aantal pluggen dat benodigd is dient te worden afgestemd op de ondergrond, locatie, gebouwhoogte, etc. door een bouwkundig constructeur. Rekenwaarden van de plug per type ondergrond kunnen worden opgevraagd.

### PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Ejothem STR U Afdekschijf is een EPS of Minerale wol afdekschijf met konische zijden voor een vaste montage in Strikothem gevelisolatieplaten. De afdekschijf wordt toegepast in combinatie met Ejothem STR U 2G Schroefpluggen en Ejothem STR H Houtschroeven bij aanvullende mechanische, verzonken bevestiging van Strikothem isolatieplaten. Voordat de afdekschijf wordt aangebracht kan de schroefschacht worden gedicht met een afdekstop (Artikel WS69631).

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### VERWERKING BIJ VERZONKEN MONTAGE

Voor montage van de Ejothem STR U 2G Schroefplug of STR H Houtschroef de speciale montagetool gebruiken (Artikel WS69635). De voorgemonteerde schroef aandraaien totdat de montagetool gelijk ligt met het plaatoppervlak. Vervolgens de schroefhuls afdichten met een Afdekstop voor EPS isolatieplaten. De ontstane uitsnijding afdichten met een afdekschijf EPS of MW, afhankelijk van het type isolatiemateriaal.

### VERWERKINGSSYSTEMEN

- Handmatig

**TECHNISCHE INFORMATIE****EIGENSCHAPPEN**

- Materiaal: EPS of minerale wol.
- Diameter: 66 mm.
- Dikte: 15 mm.
- Voor overige/specifieke informatie raadpleeg de verpakking of neem contact met ons op.

**LEVERINGSVORM**

- Doos á 100 stuks.

**KLEUR**

Wit of geel-bruin

**VERBRUIK**

- Afhankelijk van het aantal toegepaste pluggen.

**HOUDBAARHEID**

- Droog en vorstvrij opslaan.