



Geventileerd startprofiel

- **Zorgt voor voldoende ventilatie achter het systeem**
- **Voorkomt indringen van ongedierte**

Strikotherm Geventileerd startprofiel is een kunststof profiel voor gebruik aan de onderzijde in het Strikotherm OPEN systeem. Naast het voorzien van de benodigde ventilatie achter het systeem voorkomt dit profiel het binnendringen van vogens en ongedierte. Verkrijgbaar in wit en zwart.

TOEPASSING

Strikotherm Geventileerd startprofiel is een kunststof profiel voor gebruik aan de onderzijde in het Strikotherm OPEN systeem. Naast het voorzien van de benodigde ventilatie achter het systeem voorkomt dit profiel het binnendringen van vogens en ongedierte. Verkrijgbaar in wit en zwart.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

GBRUIKSAANWIJZING

VERWERKING

Het Strikotherm OPEN systeem dient aan de onder- en bovenzijde, doorlopend, geventileerd te worden. Ventilatieopeningen $>10 \text{ mm/m}^1$ of $100 \text{ cm}^2/\text{m}^1$. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van Strikotherm beluchtingsprofielen. Hiermee is de ventilatie gewaarborgd en tevens de spouw afgesloten voor ongedierte. De beluchtingsprofielen worden vooraf aangebracht op het regelwerk en gecombineerd met omvattingprofielen of stucstopprofielen die zorgen dat de kopse zijden van de pleisterplaat zijn beschermd tegen vocht.

VERWERKINGSSYSTEMEN

- Handmatig

TECHNISCHE INFORMATIE

EIGENSCHAPPEN

- Profiellengte: 2,5 m¹.
- Afmeting: 30x50 mm / 30x30 mm.
- Kleur: wit / zwart.

- Materiaal profiel: Polyvinylchloride (PVC)

LEVERINGSVORM

- Bundel met 20 lengtes á 2,5 m¹.

KLEUR

Wit / Zwart

VERBRUIK

- Situatie afhankelijk, gemiddeld ca. 1,1 m/m¹.

HOUDBAARHEID

- Droog, vlak en vorstvrij opslaan.