

Geventileerd startprofiel



- Zorgt voor voldoende ventilatie achter het systeem
- Voorkomt indringen van ongedierte

Strikotherm Geventileerd startprofiel is een kunststof profiel voor gebruik aan de onderzijde in het Strikotherm OPEN systeem. Naast het voorzien van de benodigde ventilatie achter het systeem voorkomt dit profiel het binnendringen van vogels en ongedierte. Verkrijgbaar in wit en zwart.

Toepassing

Strikotherm Geventileerd startprofiel is een kunststof profiel voor gebruik aan de onderzijde in het Strikotherm OPEN systeem. Naast het voorzien van de benodigde ventilatie achter het systeem voorkomt dit profiel het binnendringen van vogels en ongedierte. Verkrijgbaar in wit en zwart.

Leveringsvorm

- Bundel met 20 lengtes á 2,5 m¹.

Product eigenschappen

Kleur

Wit / Zwart

Verwerkingssystemen

- Handmatig

Verbruik

- Situatie afhankelijk, gemiddeld ca. 1,1 m/m¹.

Gebruiksaanwijzing

Verwerking

Het Strikotherm OPEN systeem dient aan de onder- en bovenzijde, doorlopend, geventileerd te worden. Ventilatieopeningen >10 mm/m¹ of 100 cm²/m¹. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van Strikotherm belichtingsprofielen. Hiermee is de ventilatie gewaarborgd en tevens de spouw afgesloten voor ongedierte. De belichtingsprofielen worden vooraf aangebracht op het regelwerk en gecombineerd met omvattingprofielen of stucstopprofielen die zorgen dat de kopse zijden van de pleisterplaat zijn beschermd tegen vocht.

Technische informatie

Eigenschappen

Geventileerd startprofiel

- Profiellengte: 2,5 m¹.
- Afmeting: 30x50 mm / 30x30 mm.
- Kleur: wit / zwart.
- Materiaal profiel: Polyvinylchloride (PVC)

Houdbaarheid

- Droog, vlak en vorstvrij opslaan.