



Renderpro Dilatatiefprofiel DP

- **Wit**
- **Optisch onopvallend**
- **Eenvoudig op lengte te maken**

Renderpro Dilatatiefprofiel DP is een kunststof scheidingsprofiel met blijvend duurzaam elastisch membraam. Uitsluitend voor esthetische dilataties. Het profiel zorgt bvoor een strakke (esthetische) dilatatie-afwerking.

TOEPASSING

Renderpro Dilatatiefprofiel DP is een kunststof scheidingsprofiel met blijvend duurzaam elastisch membraam. Uitsluitend voor esthetische dilataties.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Renderpro Dilatatiefprofiel DP is een ongeplastificeerd PVC, geperforeerd scheidingsprofiel met blijvend duurzaam elastisch membraam, toepasbaar voor esthetische dilataties. Het profiel is gemakkelijk op maat te maken en te monteren, optisch onopvallend, strak en kan perfect worden gebruikt als beëindiging van productievlakken of overgangen van kleuren en/of verschillende afwerkingen.

GEBRUIKSAANWIJZING

ONDERGROND

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

VERWERKING IN STRIKOCEM PLEISTERSYSTEMEN

Op alle overeengekomen plaatsen Renderpro DP dilatatieprofielen vol en zat aanbrengen met Strikolith montagemortel. Profielen stellen en de uitpuilende mortel zodanig afstrijken dat de profielen schoon blijven en de aan te brengen pleisterdikte niet nadelig wordt beïnvloed. De montagemortel horizontaal ruwhalen met behulp van een nylon bezem om de aanhechting van volgende lagen te optimaliseren. Droogtijd bij afwerking met een minerale mortel bedraagt ten minste 2 uur.

VERWERKING IN STRIKTHERM GEVELISOLATIESYSTEMEN

Op alle overeengekomen plaatsen Renderpro DP 6 dilatatieprofielen rechtstreeks op de isolatieplaten vol en zat bevestigen met de hechtmortel. Hiertoe de hechtmortel overvloedig aanbrengen op de ondergrond, profielen aanbrengen en de door de perforatie dringende mortel gladstrijken. Let op dat de profielen volledig in de mortel ingebed zijn. Bij voorkeur de hechtmortel licht horizontaal ruwhalen met behulp van een nylon bezem om de aanhechting van volgende lagen te optimaliseren.

TECHNISCHE INFORMATIE**EIGENSCHAPPEN**

- Profiellengte: 2,5 m¹.
- Materiaal profiel: Polyvinylchloride (PVC)

LET OP

Niet verwerken bij een ondergrond- en/of luchttemperatuur van +30° C, of te verwachten vorst.

LEVERINGSVORM

Bundel met 25 lengtes á 2,5 m¹.

KLEUR

Wit.

VERBRUIK

Situatie afhankelijk, gemiddeld ca. 1,1 m/m¹.

HOUDBAARHEID

Droog, vlak en vorstvrij opslaan.