



Renderpro Toogprofiel

- Wit
- Ideaal bij ronde of getoogde ondergronden
- Eenvoudig op lengte te maken

Renderpro Toogprofiel is een speciaal kunststof hoekprofiel met ingesneden kanten voor het vervaardigen van ronde togen en andere gebogen vormen in Strikolith pleistersystemen. Ook geschikt voor een perfecte kantafwerking bij onder andere ronde trappen.

TOEPASSING

Renderpro Toogprofiel beëindigingsprofielen worden toegepast op buitenhoeken van Strikolith pleistersystemen. Het profiel is voorzien van speciaal ingesneden kanten voor het vervaardigen van togen of andere gebogen vormen.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Renderpro Toogprofiel is een ongeplastificeerd PVC, geperforeerd profiel met speciaal ingesneden kanten dat wordt toegepast op buitenhoeken van Strikolith pleistersystemen bij gebogen of ronde ondergronden.

GEBRUIKSAANWIJZING

ONDERGROND

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

VERWERKING

Op alle uitwendige hoeken van het pleistersysteem Renderpro toogprofielen vol en zat aanbrengen met Strikolith montagemortel. Profielen stellen en de uitpuilende mortel zodanig afstrijken dat de profielen schoon blijven en de aan te brengen pleisterdikte niet nadelig wordt beïnvloed. De montagemortel horizontaal ruwhalen met behulp van een nylon bezem om de aanhechting van volgende lagen te optimaliseren. Droogtijd bij afwerking met een minerale mortel bedraagt ten minste 2 uur.

TECHNISCHE INFORMATIE

EIGENSCHAPPEN

- Profiellengte: 2,5 m¹.
- Materiaal profiel: Polyvinylchloride (PVC)

LET OP

Niet verwerken bij een ondergrond- en/of luchttemperatuur van +30° C, of te verwachten vorst.

LEVERINGSVORM

Bundel met 25 lengtes á 2,5 m¹.

KLEUR

Wit.

VERBRUIK

Situatie afhankelijk, gemiddeld ca. 1,1 m/m¹.

HOUDBAARHEID

Droog, vlak en vorstvrij opslaan.