



## Strikotherm Bossentroffel t.b.v. Bossenweefsel

- **Voorgevormd kunststof hulpstukken voor perfecte pasvorm**
- **Te gebruiken in combinatie met Strikotherm Bossenweefsels**

Roestvaststalen bossentroffel specifiek ontworpen voor het doorstrijken van de drie typen Bossenweefsels. Zorgt voor een perfecte V- of U-groef in de mortelweefsellaag. Strikotherm Bossentroffel wordt geleverd met drie gevormde kunststof punten overeenkomend met het Strikotherm Bossenweefsel.

### TOEPASSING

Roestvaststalen bossentroffel specifiek ontworpen voor het doorstrijken van de 3 typen Bossenweefsels. Zorgt voor een perfecte V- of U-groef in de mortelweefsellaag. Strikotherm Bossentroffel wordt geleverd met 3 gevormde kunststof punten overeenkomend met het Strikotherm Bossenweefsel.

### PRODUCT EIGENSCHAPPEN

#### GEBRUIKSAANWIJZING

##### VERWERKING

De Strikotherm isolatieplaten voorzien van de juiste (voorgevormde) groeven, afgestemd op de maatvoering van de bossenweefsels. Vervolgens de grondmortel met een RVS spaan gelijkmatig over de volle breedte van het weefsel aanbrengen, daarna kammen m.b.v. een geëigende kamspaan. Aansluitend het Strikotherm Bossenweefsel (Art. WS62682 t/m WS62684), met een overlapping van minimaal 10 cm, in de mortel bedden en m.b.v. een Bossentroffel met het juiste kunststof blok doorstrijken. Aansluitend de tussenliggende vlakken voorzien van Strikotherm glasvezelweefsel fijn, doorgezet tot aan de rand van de groef. Ter plaatse van gebouwhoeken en kruisingen speciale voorgevormde hoek-, T- of kruisstukken toepassen (Art. WS62685 t/m WS62699).

#### VERWERKINGSSYSTEMEN

- Handmatig

#### TECHNISCHE INFORMATIE

##### EIGENSCHAPPEN

- Materiaal: Roestvaststaal met kunststof hulpstukken.

# strikolith®

SAINT-GOBAIN

*Strikotherm Bossentroffel t.b.v.  
Bossenweefsel*

- Type I: Trapezium klein (30/20x17 mm)
- Type 2: Trapezium groot (37/20x17 mm)
- Type III: V-Groef (30/0x17 mm)
- Kleur: Rvs.

## LEVERINGSVORM

- 1 set

## KLEUR

Rvs