



## Strikotherm Daktrim Eindbakje - groot

- **Geschikt voor perfecte aansluiting van daktrimmen en muurafdekkers in opgaand stucwerk**

Strikotherm Daktrim Eindbakje - groot is een wit gecoat, aluminium eindbakje voor een perfecte waterafvoer bij aansluitingen van platdakranden in opgaand stucwerk. De bakjes zijn toepasbaar als eindbakje voor daktrimmen en muurafdekkers, bij aansluitingen haaks op een stucwerk gevel én op gebouwhoeken. In combinatie met verlengstukken toepasbaar voor de meest voorkomende aansluitingen van dakranden in stucwerkgevels.

### TOEPASSING

Strikotherm Daktrim Eindbakje - groot wordt (in combinatie met de speciale verlengstukken) toegepast bij de meest voorkomende aansluitingen van daktrimmen en muurafdekkers in opgaand stucwerk. Toepasbaar bij aansluitingen haaks op de gevel en op gebouwhoeken bij opgaande gevels. Leverbaar in linkse en rechte uitvoering.

### PRODUCT EIGENSCHAPPEN

#### GEBRUIKSAANWIJZING

##### VERWERKING T.B.V. DAKTRIM

Voor het uitgebreide stap-voor-stap montageplan zie Strikotherm detailblad 0-12 of 0-13.

- Breng de muurplaat aan, tot de dikte van de aan te brengen EPS +/- 20 mm vrij van de muur
- Plaats het eindbakje en vul de ruimte tussen de muur en het eindbakje met (harde) isolatie
- Dakbedekking aanbrengen tot >50mm boven de lijn van het sokkelprofiel
- Renderpro Sokkelprofiel SPV plaatsen, gelijk met de bovenzijde van het eindbakje
- Eindbakje voorzien van afdichtingsband
- Isolatieplaten aanbrengen, aangesloten tegen het eindbakje en aansluitend het Renderpro APV aanschuifprofiel plaatsen
- Diagonaal weefsel aanbrengen vanaf de hoek van het eindbakje
- Mortelweefsellaag en eindafwerking aanbrengen

**VERWERKING T.B.V. MUURAFDEKKER**

Voor het uitgebreide stap-voor-stap montageplan zie Strikotherm detailblad O-14.

- Breng de muurplaat aan, tot de dikte van de aan te brengen EPS +/- 20 mm vrij van de muur
- Plaats het eindbakje, inclusief verlengstuk (uitvoering afhankelijk van afwerking binnenzijde opstand) en vul de ruimte tussen de muur en het eindbakje met (harde) isolatie
- Eindbakje voorzien van afdichtingsband
- Isolatieplaten aanbrengen, aangesloten tegen het eindbakje
- Diagonaal weefsel aanbrengen vanaf de hoek van het eindbakje
- Mortelweefsellaag en eindafwerking aanbrengen

**VERWERKINGSSYSTEMEN**

- Handmatig

**TECHNISCHE INFORMATIE****EIGENSCHAPPEN**

- Materiaal: Wit gecoat aluminium.
- Afmetingen eindbakjes: 150 x 60 x 140 mm.
- Afmetingen verlengstukken: 400 x 58 x 65 mm.
- Kleur: RAL 9010.

**LEVERINGSVORM**

- Linkse of rechtse eindbak in open en gesloten uitvoering. Speciale verlengstukken.

**KLEUR**

Wit (Ral 9010)

**HOUDBAARHEID**

- Droog en vorstvrij opslaan.