



Strikotherm Isoleerwit MW

- **Zeer goede isolerende werking**
- **Snelle droging**
- **Tast EPS niet aan**
- **Overschilderbaar**

Strikotherm Isoleerwit MW is een universeel, verspuitbaar isoleermiddel voor nicotine-, teer-, roet- en watervlekken. Tevens toepasbaar op Strikotherm MW 040 WDV Stucamel ter voorkoming van uitbloeiingen. Geschikt voor binnen- en buitengebruik.

TOEPASSING

- Universeel, verspuitbaar isoleermiddel voor nicotine-, teer-, roet- en watervlekken

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING

ONDERGROND

Toepasbaar op minerale ondergronden, houten ondergronden, pleisterwerk, gipskarton, behang en EPS.

VOORBEHANDELING ONDERGROND

De ondergrond moet droog, draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof en/of losse delen. Waterranden (opgedroogde water-vlekken) droog afborstelen. Zoutuitbloeiingen verwijderen.

VERWERKING

Spuitbus voor gebruik goed schudden. Aanbrengen in dunne kruislagen en het materiaal tussendoor laten drogen voor een maximaal isolerende werking.

BIJZONDERHEDEN

Bij zware verontreiniging kunnen meerdere lagen benodigd zijn. Bij meer dan twee lagen en kritische ondergronden pas na enkele uren deklagen of extra lagen Isoleerwit aanbrengen. Bij dikke, langzaam drogende afwerkingen kunnen toch vlekken ontstaan door een te dunne isolatielaag of door poriënvorming. De volledige isolerende werking is pas zichtbaar nadat de afwerking is aangebracht. Daarom altijd de werking in het werk controleren en het aantal lagen aanpassen naar behoefte.

VEILIGHEID

Alleen te verwerken in goed geventileerde ruimten. Niet roken. Geschikte beschermende kleding dragen. Geschikte handschoenen en oog-/gezichtsbescherming dragen. Vloerbedekking afdekken met papier of plastic folie. Volg de veiligheidsvoorschriften op de verpakking op.

VERWERKINGSSYSTEMEN

- Direct uit spuitbus.

TECHNISCHE INFORMATIE

EIGENSCHAPPEN

- Droogtijden op zuigende ondergronden: stofdroog ca. 5 min. / overschilderbaar ca. 5 min.
- Droogtijden op niet zuigende ondergronden: stofdroog ca. 10 min. / overschilderbaar ca. 30 min.
- Kleur: Wit zijdeglans.
- Hierboven vermelde technische waarden zijn in laboratoria bepaald onder ideale condities. Afwijkingen in de praktijk kunnen dan ook ontstaan/voorkomen. Voor overige/specifieke informatie raadpleeg de verpakking.

LET OP

- Bouwdelen die niet met Strikotherm Isoleerwit MW moeten worden behandeld vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het verwerken verwijderen.
- Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van 8° C of boven 30° C.
- De luchtvochtigheid tijdens verwerking en droging dient tussen de 30% en 75% te bedragen.

LEVERINGSVORM

Spuitbus á 400 ml. 12 stuks in een doos.

KLEUR

Wit

VERBRUIK

- Afhankelijk van verontreiniging en type ondergrond.

HOUDBAARHEID

- Koel, droog en vorst vrij opslaan.