

Strikotherm montageblok EPS vario



- Geschikt voor montage van lichte voorwerpen in Strikotherm gevelisolatiesystemen
- Geen Koudebrug
- Drukbestendig
- Direct in te schroeven zonder voorboren

Strikotherm Montageblok EPS Vario wordt toegepast in Strikotherm gevelisolatiesystemen op plaatsen waar later (lichte) voorwerpen aan de gevel worden gemonteerd. De blokken worden direct op de achterconstructie verlijmd, waarbij de dikte van het blok gelijk dient te zijn aan de dikte van de isolatielaag. Na het aanbrengen van de pleisterlagen kan direct in de blokken worden geschroefd. Type bevestiging en maximale belasting afhankelijk van de dikte van het montageblok.

Toepassing

Strikotherm Montageblokken EPS Vario zijn uitermate geschikt voor het bevestigen van lichte tot middelzware voorwerpen (maximaal 20kg) in Strikotherm gevelisolatiesystemen. Type bevestiging en maximale belasting afhankelijk van de dikte van het montageblok.

Leveringsvorm

- Blok met afmeting 120x160x1000 mm.

Product eigenschappen

Strikotherm Montageblok EPS Vario is een hoogwaardig EPS element met een dichtheid van 150 kg/m³. Het blok is eenvoudig op maat te maken met bijvoorbeeld een fijne handzaag of EPS gloeiapparaat. Door gebruik te maken van de montageblokken worden koudebruggen voorkomen en kunnen, na het aanbrengen van de pleisterlagen, eenvoudig (lichte) voorwerpen aan de gevel worden gemonteerd. Type bevestiging en maximale belasting afhankelijk van de dikte van het montageblok.

Kleur

Grijs

Verwerkingssystemen

- Handmatig

Gebruiksaanwijzing

Ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

Voorbehandeling ondergrond

Afhankelijk van de toe te passen Strikotherm hechtmortel. Zie productblad van het betreffende product. Bij twijfel over de draagkracht van de ondergrond adviseren wij een trekproef uit te voeren. De minimale hechtteksterkte van de hechtmortel naar de ondergrond dient 0.25 N/mm² te bedragen (conform de B.R.L. 1328).

Strikotherm montageblok EPS vario

Verwerking

Strikotherm Montageblokken kunnen met alle Strikotherm Hecht- en grondmortels en BGI Lijmschuim op de ondergrond verlijmd worden (100% verlijming). Het Montageblok kan met handzaag of gloeiapparaat in de juiste dikte worden gemaakt. De Montageblokken gelijktijdig met de isolatieplaten aanbrengen. Het Montageblok en aansluitende isolatieplaten aan de zijkanten volledig voorzien van Strikotherm BGI Lijmschuim.

Technische informatie

Eigenschappen

- Materiaal: Geëxpandeerd polystyreen hardschuim (EPS).
- Brandklasse (DIN 4102-2): B2.
- Rekenwaarde thermische geleidbaarheid: $\lambda_D 0,045 \text{ W/(mK)}$.
- Afmetingen: 120 x 160 x 1000 mm.
- Dichtheid: 150 kg/m³.
- Kleur: Grijs.
-

Hierboven vermelde waarden zijn ontleend uit de prestatieverklaring van de fabrikant. Voor overige/specifieke informatie raadpleeg het CE label in de verpakking.

Houdbaarheid

- Droog en vorstvrij opslaan.