

weber.san 171 Trasskalk-Putz (fein)



- Zeer dampopen
- Bijzonder geschikt voor restauratie
- Binnen en buiten toepasbaar
- Ook als afwerking toepasbaar

weber.san 171 Trasskalk-Putz (fein) is bijzonder geschikt voor de restauratie van historische panden en monumenten. Kan tevens worden toegepast als binnenpleister voor vochtige ruimten, zoals opslagplaatsen en fabriekshallen. De mortel heeft een hoge weestand tegen agresieve luchtverontreiniging, water en kalkuitbloeiingen.

Toepassing

weber.san 171 trass-kalkpleister is bijzonder geschikt als basis- en afwerkpleister in restauratie projecten binnen en buiten. Het is een milieuvriendelijk product en wordt overwegend toegepast bij historische en monumentale panden.

Leveringsvorm

- 30 kg zak

Product eigenschappen

Weber.San 171 is een minerale fabrieksmatig vervaardigde droge mortel, volgens EN 998-1, Stucadoorsmortel.

Kleur

Grijs

Gereedschap

Voor de verwerking van Weber.san 171 Trass-kalk pleister is het volgende gereedschap nodig: troffel, spindel, spaan en kuip.

Verwerkingssystemen

Handmatig, machinaal met spuitmachine.

Verbruik

- Bij een laagdikte van 15 mm. ± 23 kg/m².

Dosering

Gebruik ± 6,5 liter leidingwater voor 30 kg stucmortel.

Gebruiksaanwijzing

weber.san 171 Trasskalk-Putz (fein)

Technische informatie

Grondstoffen

- Volledig mineraal
- Tras
- Korrelgrootte ca. 1 mm (fijn)

Technische eigenschappen

- Volumieke massa: 1400 kg/m³
- Opbrengst 700 l/ton
- Druksterkte: > 2,5 N/mm² (EN 1015-11)
- Waterdampdoorlatendheid: ≤ 25μ
- Warmtegeleidbaarheid: > 0,83 W/mK
- Wateropname: W2
- Brandklasse: A1
- Mortelgroep: PII (DIN 18550)

Houdbaarheid

- weber.san 171 is, indien droog opgeslagen, één jaar houdbaar na productiedatum.

Let op

Bescherm het verse pleisterwerk tegen te snelle uitdroging, tocht en vorst.