

Strikolith Diepgrond



- Diep indringend vermogen
- Te verdunnen met water
- Binnen en buiten toepasbaar

Strikolith Diepgrond is speciaal bestemd voor renovatiewerkzaamheden en het versterken van oude, zwakke en poederende ondergronden. Hierdoor zorgt Strikolith Diepgrond voor een ideale hechting tijdens het stucen, pleisteren of behangen. Diepgrond is kant-en-klaar, oplosmiddelvrij en heeft een diep indringend en ondergrond stabiliserend vermogen. Afhankelijk van de toepassing kan Strikolith Diepgrond verdund worden met schoon leidingwater.

Toepassing

Strikolith Diepgrond wordt toegepast op poederende, poreuze en sterk zuigende ondergronden. Diepgrond is speciaal bestemd voor renovatiewerkzaamheden en het versterken van oude, zwakke en poederende ondergronden.

Leveringsvorm

5 en 10 liter can.

Product eigenschappen

- Strikolith Diepgrond is een kant-en-klaar oplosmiddelvrij gronderingsmiddel met diep indringend en stabiliserend vermogen.
- Strikolith Diepgrond is binnen en buiten toepasbaar.
- Strikolith Diepgrond is, afhankelijk van de ondergrond, een essentiële basiscomponent in de opbouw van een duurzaam Strikolith kunstharsgebonden muurverf- of sierpleister systeem.

Kleur

Transparant

Verwerkingssystemen

Handmatig met blokkwast.

Verbruik

Ca. 100 ml per m², afhankelijk van de ondergrond en verdunning.

Dosering

Afhankelijk van toepassing verdunnen met schoon leidingwater.

Strikolith Diepgrond

Gebruiksaanwijzing

Ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

Voorbehandeling ondergrond

Oude, stoffige, vuile en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen eerst verwijderen met Strikolith Strikoclean - Wandreiniger Universeel.

Verdunning

Afhankelijk van de staat- en zuiging van de ondergrond verdunnen met schoon leidingwater.

- Op poreuze en zanderige ondergronden: in 2 lagen onverdund
- Op matig tot sterk zuigende ondergronden: in 1 laag onverdund tot 1:2 verdund
- Op zwak zuigende ondergronden (bv. nieuw gipsgebonden stucwerk): in 1 laag 1:4 verdund

Verwerking

Strikolith Diepgrond met een blokkwast aanbrengen, egaal dekkend en niet overvloedig. Aanbrengen van onder naar boven, goed verdeeld zonder lekstrepen en/of glanzende plekken. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Droogtijd

Na aanbrengen minimaal 24 uur laten drogen voor verdere afwerking.

Veiligheid

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van voorbehandelingsproducten de ogen, neus, mond en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Strikolith Diepgrond in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien een arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

Technische informatie

Eigenschappen

- Soortelijk gewicht: Ca. 1,0 g/cm³.
- PH waarde: Ca. 6,5-8,5.

Samenstelling

Fabrieksmatig samengesteld gronderingsmiddel op basis van een hoogwaardig dispersiebindmiddel en hulpstoffen ter verbetering van de hechting en het stabiliserend vermogen.

Houdbaarheid

Koel en vorst vrij opgeslagen ca. 2 jaar houdbaar.

Let op

- Bouwdelen die niet met Strikolith Diepgrond moeten worden behandeld vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het verwerken van de Diepgrond verwijderen.
- Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van 5° C of te verwachten vorst.
- Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan.

Tips

leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na.