



Ventilatierooster gevelstuc

- **Speciaal voor gestucte gevels**
- **Geschikt voor nieuwbouw en renovatie**
- **Conform NEN-1068**
- **Eenvoudige montage**

Kunststof ventilatierooster voor spouwmuren bij ongeïsoleerde pleistersystemen. Laat zich eenvoudig in een vooraf geboord gat drukken en kan na het aanbrengen van de afwerklaag direct in kit worden aangedrukt. Leverbaar in RAL 7035 (lichtgrijs) en RAL 9016 (verkeerswit).

TOEPASSING

Het ventilatierooster zorgt voor optimale ventilatie van een gestucte gevel. Je boort een gat in de gevel en klemt daarin het rooster vast. Door dit na de afwerking te doen, komt er geen voegsel, slijpsel of stucmortel in terecht. Zo investeer je in een strakke uitstraling én ventileer je volledig volgens de richtlijnen van het Bouwbesluit.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Ventilatieroosters gevelstuc zijn eenvoudig toe te passen ventilatieroosters tbv spouwventilatie. Dit ventilatierooster laat zich eenvoudig in een vooraf geboord gat drukken en kan na het aanbrengen van de afwerklaag direct in kit worden aangedrukt.

GEBRUIKSAANWIJZING

ONDERGROND

De ondergrond moet vlak, draagkrachtig en stabiel zijn. Aangebrachte Strikocem pleistersystemen dienen droog en uitgehard te zijn.

VERWERKING

Bij het aanbrengen van een Strikocem pleistersysteem adviseren wij spouwventilatie te handhaven. Het overnemen van spouwventilatie brengt een aantal voordelen: 1. kans op condensatie in de spouw zal worden geminimaliseerd. 2. minder grote temperatuurverschillen in pleistersysteem door continue ventilatie. 3. gevels zullen sneller drogen, waardoor minder snel kans op vuilaanhechting. Nadat de pleisterlagen droog en uitgehard zijn gaten, rond 26 mm, boren in de ondergrond tot in de aanwezige luchtspouw. Kit aanbrengen op de rand van het ventilatierooster en het rooster in het gat drukken.

VERWERKINGSSYSTEMEN

Handmatig.

TECHNISCHE INFORMATIE**EIGENSCHAPPEN**

- Materiaal: Kunststof.
- Boordiameter: 26 mm.
- Kleur: RAL 7035, RAL 9016.

LEVERINGSVORM

Zak á 50 stuks.

KLEUR

RAL 7035 (lichtgrijs) en RAL 9016 (verkeerswit).

VERBRUIK

Situatie afhankelijk.

HOUDBAARHEID

Droog en vorstvrij opslaan.