



Aansluitprofiel kunststof

- **Wit**
- **Perfecte dichting**
- **Eenvoudige montage**

Kunststof aansluitprofielen voor aansluitingen van pleisterlagen op deuren, kozijnen en andere bouwdeelen. De profielen creëren een perfecte, UV bestendige en duurzame afdichting. Voorzien van een zelfklevend PE band voor montage en afbreekbare beschermstrip (afhankelijk van type).

TOEPASSING

Kunststof aansluitprofielen zorgen voor een perfecte, duurzame aansluiting van pleisterlagen op deuren, kozijnen en andere bouwdeelen. Het zelfklevend PE band maakt montage zeer eenvoudig. De afbreekbare beschermstrip (afhankelijk van type) met zelfklevend tape kan worden gebruikt om bouwdeelen te beschermen tijdens applicatie van de pleister door folie direct aan het profiel te kleven. Na afronding van de werkzaamheden kan de strip eenvoudig verwijderd worden, zonder gebruik te maken van een breekmes.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Kunststof aansluitprofielen zorgen voor een perfecte, duurzame aansluiting van pleisterlagen op deuren, kozijnen en andere bouwdeelen. Het zelfklevend PE band maakt montage zeer eenvoudig. De afbreekbare beschermstrip (afhankelijk van type) met zelfklevend tape kan worden gebruikt om bouwdeelen te beschermen tijdens applicatie van de pleister door folie direct aan het profiel te kleven. Na afronding van de werkzaamheden kan de strip eenvoudig verwijderd worden, zonder gebruik te maken van een breekmes.

GEBRUIKSAANWIJZING

ONDERGROND

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse en/of uitstekende delen, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

VERWERKING

Op alle overeengekomen plaatsen aansluitprofielen toepassen. Profielen op maat maken en middels de zelfklevende PE band op het kozijn of aangrenzende bouwdeel plakken en aandrukken.

VERWERKING AANSLUITPROFIEL KUNSTSTOF MINI 6 MM MET GLASVEZELWEEFSEL

Op alle overeengekomen plaatsen aansluitprofielen toepassen. Profielen op maat maken en middels de zelfklevende PE band op het kozijn of aangrenzende bouwdeel plakken en aandrukken. Het aangelaste glasvezelweefsel volledig in de hechtmortel aanbrengen. Hiertoe de hechtmortel over de volledige breedte van de weefselstrook aanbrengen op de ondergrond, weefsel licht aandrukken en door de perforatie dringende mortel gladstrijken. Let op dat de weefselstrook volledig in de mortel is ingebed. Bij voorkeur de hechtmortel licht horizontaal ruwhalen met behulp van een nylon bezem om de aanhechting van volgende lagen te optimaliseren.

TECHNISCHE INFORMATIE**EIGENSCHAPPEN**

- Profiellengte: 2,4 / 2,6 m¹ afhankelijk van type.
- Weefselstrook: 4x4 mm, 160 g/m² (enkel MINI 6 mm).
- Materiaal profiel: Polyvinylchloride (PVC)

LET OP

Niet verwerken bij een ondergrond- en/of luchttemperatuur van +30° C, of te verwachten vorst.

LEVERINGSVORM

- Aansluitprofiel kunststof MINI 6 mm: bundel met 30 lengtes á 2,6 m¹
- Aansluitprofiel kunststof MINI 6 mm met glasvezelweefsel: bundel met 30 lengtes á 2,6 m¹
- Aansluitprofiel kunststof APU A11 MINI 9 mm: bundel met 20 lengtes á 2,4 m¹
- Aansluitprofiel kunststof APU A14 Universeel 15 mm: bundel met 30 lengtes á 2,4 m¹

KLEUR

Wit.

VERBRUIK

Situatie afhankelijk, gemiddeld ca. 1,1 m/m¹.

HOUDBAARHEID

Droog, vlak en vorstvrij opslaan.