



## Strikolith Strikoclean - Wandreiniger Universeel

- **Sterk reinigend**
- **Geconcentreerd, verdunbaar met water**
- **Voor sierpleisters en vele andere ondergronden**

Strikolith Strikoclean is een milieuvriendelijk en geconcentreerd reinigings- en ontvettingsmiddel. Strikoclean is geschikt voor uiteenlopende materialen zoals sierpleisters, verven en gestucte ondergronden. Afhankelijk van de verontreiniging verdunnen met de opgegeven hoeveelheid schoon leidingwater.

### TOEPASSING

Strikolith Strikoclean - Wandreiniger Universeel is een geconcentreerd reinigingsmiddel met een doeltreffende werking en speciaal ontwikkeld voor de stucadoors- en de schildersbranche. Strikoclean wordt gebruikt op alle soorten afwasbare ondergronden zoals: sierpleisters, deuren, kozijnen, kunststoffen, glas, enz. Strikoclean bezit een goed indringend vermogen waardoor oud en opgehoopt vuil losweekt. Strikoclean is reukloos, niet-schuimend en aangenaam in gebruik. Strikoclean is extra geconcentreerd en dus voordelig in gebruik. Een dosering van 1 tot 10% in (warm) water is voldoende om hardnekkige verontreinigingen te verwijderen.

### PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Strikolith Strikoclean - Wandreiniger Universeel is een geconcentreerd reinigingsmiddel met een doeltreffende werking en speciaal ontwikkeld voor de stucadoors- en de schildersbranche. Strikoclean wordt gebruikt op alle soorten afwasbare ondergronden zoals: sierpleisters, deuren, kozijnen, kunststoffen, glas, enz. Strikoclean bezit een goed indringend vermogen waardoor oud en opgehoopt vuil losweekt. Strikoclean is reukloos, niet-schuimend en aangenaam in gebruik.

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### VOORBEREIDING

Bouwdelen die niet met Strikolith Strikoclean - Wandreiniger Universeel moeten worden behandeld vooraf afdekken. Ondergrond stofvrij maken en Strikoclean verdunnen met water volgens onderstaand schema.

## VERDUNNING

Afhankelijk van de verontreiniging verdunnen met schoon (warm) leidingwater.

- Bij lichte verontreiniging: 1 deel Strikoclean op 100 delen water
- Bij gemiddelde verontreiniging: 1 deel Strikoclean op 50 delen water
- Bij zware verontreiniging: 1 deel Strikoclean op 10 delen water

## VERWERKING

De verdunde oplossing in voldoende mate met behulp van een nevelsprit opbrengen, laten inweken en met schoon water naspoelen. Bij gebruik op wanden altijd van onder naar boven gebruiken. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

## VEILIGHEID

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van voorbehandelingsproducten de ogen, neus, mond en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Bij contact met de huid (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Bij contact met de ogen: direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien een arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

## VERWERKINGSSYSTEMEN

- Handmatig met nevelsprit

## TECHNISCHE INFORMATIE

### EIGENSCHAPPEN

- Soortelijk gewicht: Ca. 1,0 g/cm<sup>3</sup>.
- PH waarde: Ca. 12-13.

### SAMENSTELLING

Fabrieksmatig samengesteld reinigungs- en ontvettingsmiddel op basis van synthetische reinigers en anorganische zouten.

## LET OP

Strikolith Spachtelpleister SUBLIMA buiten met verschillende chargenummers voor gebruik onderling goed mengen. Bouwdelen die niet met Spachtelpleister SUBLIMA worden afgewerkt vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het aanbrengen van de Spachtelpleister verwijderen. Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst.

## LEVERINGSVORM

1 liter flacon

## KLEUR

Kleurloos.

## VERBRUIK

Sterk afhankelijk van de verontreiniging en verdunning.

## DOSERING

Niet verdunnen.



SAINT-GOBAIN

*Strikolith Strikoclean - Wand-  
reiniger Universeel*

## HOUDBAARHEID

Koel en vorst vrij opgeslagen ca. 2 jaar houdbaar.