



Strikotherm profil de ventilation

- **Assure une ventilation adéquate derrière le système**
- **Empêche l'intrusion de nuisibles**

Le profilé de ventilation Strikotherm OPEN est un profilé en plastique en rouleau conçu pour être utilisé sur la partie supérieure du système Strikotherm OUVERT. En plus de fournir la ventilation nécessaire derrière le système, ce profilé empêche la pénétration des oiseaux et des nuisibles. Disponible en blanc et en noir.

DOMAINES D'UTILISATION

Le profilé de ventilation est un profilé en plastique en rouleau conçu pour être utilisé sur la partie supérieure du système Strikotherm OUVERT. En plus de fournir la ventilation nécessaire derrière le système, ce profilé empêche la pénétration des oiseaux et des nuisibles. Il est disponible en blanc et en noir.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

APPLICATION

Le système Strikotherm OUVERT doit être ventilé de manière continue en bas et en haut. Les ouvertures de ventilation doivent être supérieures à 10 mm/m¹ ou 100 cm²/mètre carré. On peut utiliser à cet effet des profils de ventilation Strikotherm. Cela assure une ventilation adéquate tout en fermant l'interstice pour empêcher l'entrée des nuisibles. Les profils de ventilation sont installés préalablement sur la structure porteuse et combinés avec des profils de cadre ou des profils d'arrêt de plâtre qui protègent les bords des plaques de plâtre contre l'humidité.

PERFORMANCES

Matériau du profil : Chlorure de polyvinyle (PVC).

EMBALLAGES

Rouleau de 5 m



strikolith[®]

SAINT-GOBAIN

Strikotherm profil de ventilation

COULEUR

Blanc/noir

CONSOMMATION

En fonction de la situation, en moyenne environ 1,1 m/m¹.

CONSERVATION

Stocker dans un endroit sec, plat et à l'abri du gel.