



## Strikotherm profil de départ

- **Assure une ventilation adéquate derrière le système**
- **Empêche l'intrusion de nuisibles**

Le profilé de départ ventilé Strikotherm est un profilé en plastique conçu pour être utilisé au bas du système Strikotherm OUVERT. En plus de fournir la ventilation nécessaire derrière le système, ce profilé empêche la pénétration des insectes et des nuisibles. Disponible en blanc et en noir

### DOMAINES D'UTILISATION

Le profil de départ ventilé Strikotherm est un profil en plastique destiné à être utilisé au bas du système Strikotherm OUVERT. En plus de fournir la ventilation nécessaire derrière le système, ce profil empêche la pénétration des oiseaux et des nuisibles. Disponible en blanc et en noir

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

#### APPLICATION

Le système Strikotherm OUVERT doit être ventilé de manière continue en bas et en haut. Les ouvertures de ventilation doivent être  $>10 \text{ mm/m}^1$  ou  $100 \text{ cm}^2/\text{mètre carré}$ . Les profils de ventilation Strikotherm peuvent être utilisés à cet effet. Cela assure la ventilation tout en fermant l'interstice pour empêcher l'entrée des nuisibles. Les profils de ventilation sont installés préalablement sur la charpente et combinés avec des profils d'encadrement ou d'arrêt de plâtre qui protègent les côtés tranchants des plaques de plâtre contre l'humidité.

### PERFORMANCES

Matériau du profil : Chlorure de polyvinyle (PVC).

### EMBALLAGES

Lot de 20 longueurs de 2,5 m

# strikolith®

SAINT-GOBAIN

*Strikotherm profil de départ*

## **COULEUR**

Blanc/noir

## **CONSOMMATION**

En fonction de la situation, en moyenne environ 1,1 m/m<sup>1</sup>.

## **CONSERVATION**

Stocker dans un endroit sec, plat et à l'abri du gel.