



## Strikolith façade

- **Prêt à l'emploi**
- **Pour un usage intérieur et extérieur**

Strikolith façade est une pâte prête à l'emploi qui donne une finition lisse et étanche. Cette pâte sert de couche de finition au système d'isolation de façade Strikotherm COMFORT avec Apparence béton.

### DOMAINES D'UTILISATION

- pâte prête à l'emploi pour une finition lisse et étanche
- pâte de réparation, d'égalisation et de finition sur des supports à base de ciment minéral, sur diverses plaques de stuc et sur des enduits décoratifs, à l'intérieur comme à l'extérieur

### PERFORMANCES

- densité : 1,15 kg/l
- adhésion sur support minéral : minimum 0,4 N/mm<sup>2</sup>
- adhésion sur l'isolant : minimum 0,08 N/mm<sup>2</sup>

### SUPPORTS ADMIS

- supports minéraux, mortier de collage et de base organique

### PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- respectez les mesures de précaution indiquées sur l'emballage

### CONDITIONS D'APPLICATION

- ne traitez pas Strikolith façade à une température du support et de l'air inférieure à +5°C ou si du gel est prévu

**RECOMMANDATIONS**

- nettoyez les brosses et les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation
- pour les applications extérieures, Strikolith façade doit toujours être fini avec Strikolith Pearlcoat ou Strikolith protecteur de façade universel
- mélangez les seaux et les lots pour obtenir un résultat de couleur agréable et uniforme
- en raison de la composition du produit, il n'est pas possible d'émettre une garantie de couleur pour Strikolith façade par couleur. Les couleurs peuvent s'écarter de la couleur choisie

**EMBALLAGES**

- seau de 10 litres

**COULEUR**

- beige
- 3 couleurs sur demande

**CONSOMMATION**

- $\pm 1,2$  l/m<sup>2</sup>, e 2 couches

**CONSERVATION**

- 24 mois à partir de la date de fabrication dans l'emballage d'origine fermé, à protéger contre le gel et la chaleur